

GABLOTY 24

GABLOTY ZEWNĘTRZNE ŚCIENNE GABLOTA S-100 GŁĘBOKOŚĆ 75 MM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Ekspozycja: jednostronna.
- Powierzchnia ekspozycyjna: od 8 do 30 A4.
- Oszklenie: Plexi lub szkło bezpieczne o grubości 4mm.
- Otwieranie: drzwi odwracalne otwierane na bok, wersja dwurdzwiowa lub otwierane do góry na siłownikach.
- Zamykanie: zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami, 2 zamki bezpieczeństwa w przypadku drzwi otwieranych na bok
- Uszczelnienie: uszczelka z elastomeru.
- Wykończenie wewnętrzne: spód z blachy ocynkowane ogniowo, lakierowanej na biało, plecy malowane na
- Wykończenie ramy: anodowane aluminium, srebrne lub malowane według naszej palety kolorów.
- Sposób montażu: do ściany lub na słupkach.
- Opcjonalna tabliczka tytułowa
- Rama: aluminiowa o grubości 75 mm, z prostymi narożnikami.
- Powierzchnia: blacha ocynkowana ogniowo, lakierowana na biało.
- Zestaw oświetleniowy LED.
- Dodatkowe magnesy.

WYKOŃCZENIE FARBY



Szary RAL 5010 RAL 9005 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017 Anodowany



SYMBOL	OTWIERANIE	WYMIAR ZEW. szer/wys.
S-100 8xA4	DO GÓRY - siłowniki	100x75 cm
S-100 9xA4	NA BOKI	75x100 cm
S-100 12xA4	NA BOKI	75x135 cm
S-100 16xA4	NA BOKI	100x135 cm
S-100 18xA4	DO GÓRY - siłowniki	135x100 cm
S-100 21xA4	DO GÓRY - siłowniki	160x100 cm
S-100 27xA4	DO GÓRY - siłowniki	201x100 cm